


LAREIRA ELÉTRICA DE ENCASTRAR NA PAREDE MODERNA

Model# : ■ AV-WM115DIA ■ AV-WM128DIA ■ AV-WM153DIA
■ AV-WM165DIA ■ AV-WM183DIA

MANUAL de UTILIZADOR

Português



45"/50"/60"/65"/72"

Lareira elétrica embutida na parede

AC 220V-240V 50Hz 1400-1600W

AVISO

Leia e entenda todo este manual do proprietário, incluindo todas as informações de segurança, antes de conectar ou usar este produto. Não fazer isso pode resultar em incêndio, choque elétrico ou ferimentos graves.

CUIDADO

Guarde este manual do proprietário para referência futura. Se você vender ou doar este produto, certifique-se de que este manual acompanha este produto.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA!

AVISO

Ao usar aparelhos elétricos, as precauções básicas devem sempre ser seguidas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e lesões às pessoas, incluindo o seguinte:

- Leia todas as instruções antes de usar este aquecedor.
- Este aquecedor está quente quando em uso. Para evitar queimaduras, não toque na superfície quente. Se fornecido, use as alças ao mover este aquecedor. Mantenha materiais combustíveis, como móveis, travesseiros, roupas de cama, papéis, roupas e cortinas a pelo menos 1 m da frente do aquecedor e mantenha-os afastados das laterais e da parte traseira. Para evitar superaquecimento, não cubra o aquecedor.
- Extremo cuidado é necessário quando qualquer aquecedor for usado perto de crianças ou doentes e sempre que o aquecedor for deixado em funcionamento e sem supervisão.
- Sempre desligue o aquecedor quando não estiver em uso.
- Não opere nenhum aquecedor com um cabo ou plugue danificado ou após o aquecedor apresentar mau funcionamento, cair danificado de qualquer forma, devolva o aquecedor a um serviço autorizado para exame, ajuste elétrico ou mecânico ou reparo.
- Apenas para uso interno, não use ao ar livre.
- Este aquecedor não se destina ao uso em banheiros, áreas de lavanderia e locais internos semelhantes. Nunca coloque o aquecedor onde possa cair em uma banheira ou outro recipiente de água.
- Não passe o fio por baixo do carpete. Não cubra o fio com tapetes, passadeiras ou coberturas semelhantes. Disponha o cabo longe da área de tráfego e onde não possa tombar.
- Para desconectar o aquecedor, desligue os controles e remova o plugue da tomada.
- Não insira ou permita que objetos estranhos entrem em qualquer abertura de ventilação ou exaustão, pois isso pode causar choque elétrico ou incêndio, ou danificar o aquecedor.
- Para evitar um possível incêndio, não bloqueie as entradas ou saídas de ar de forma alguma. Não use em superfícies macias, como uma cama, onde muitas aberturas ficam bloqueadas.
- Um aquecedor tem peças quentes e com arcos ou faíscas em seu interior. Não o use em áreas onde gasolina ou líquidos inflamáveis são usados ou armazenados.
- Use este aquecedor somente conforme descrito neste manual. Qualquer outro uso não recomendado pelo fabricante pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos em pessoas.
- PERIGO ALTO As temperaturas podem ser geradas sob certas condições anormais. Não cubra ou obstrua parcial ou totalmente a frente deste aquecedor.
- A substituição das lâmpadas deve ser feita somente enquanto o aquecedor estiver desconectado do circuito de alimentação.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou capacidades reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- CUIDADO: Para evitar riscos devido à reinicialização inadvertida do corte térmico, este aparelho não deve ser alimentado por um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, ou conectado a um circuito que é regularmente ligado e desligado por a utilidade.

Preparação



Este produto inclui um painel de **VIDRO!** Tenha **Sempre** extremo cuidado ao manusear vidro. Não fazer isso pode resultar em ferimentos pessoais ou danos materiais.


Remova todas as peças e ferragens da caixa e coloque -as sobre uma superfície limpa, macia e seca. As peças e as etapas de montagem são agrupadas para uso em suspensão ou encastramento. Verifique a lista de peças para ter certeza de que nada está faltando. Descarte os materiais de embalagem de maneira adequada. Por favor, recicle sempre que possível.

Você precisará das seguintes ferramentas (não incluídas): Chave de fenda Phillips; localizador de vigas; nível; fita métrica; furadeira elétrica; Broca para madeira de 1/4", martelo.

Peças e Hardware

<p>A – Lareira</p>		<p>B-Parafusos de madeira</p>	<p>C- Buchas Pladur</p>	
		<p>D-Control Remoto</p>	<p>E-Tira de cama de brasa</p>	
<p>F - Troncos</p>	<p>G-Cristais Decorativos - Grandes</p>	<p>H-Cristais Decorativos - Pequenos</p>	<p>I-Placa de cobertura lateral</p>	<p>J-Parafusos metálicos</p>

Especificação e Dimensão



DIMENSÕES DO PRODUTO (mm)

Modelo Número	A	B	C	D	E	F	G	H
AV-WM115DIA	45" 1143mm	17-7/8" 454mm	6-5/8" 168mm	42-3/4" 1085mm	17" 432mm	6-1/4" 160mm	39" 993mm	12" 304mm
AV-WM128DIA	50" 1270mm	17-7/8" 454mm	6-5/8" 168mm	47-3/4" 1212mm	17" 432mm	6-1/4" 160mm	44" 1120mm	12" 304mm
AV-WM153DIA	60" 1524mm	17-7/8" 454mm	6-5/8" 168mm	57-3/4" 1466mm	17" 432mm	6-1/4" 160mm	54" 1374mm	12" 304mm
AV-WM165DIA	65" 1651mm	17-7/8" 454mm	6-5/8" 168mm	62-3/4" 1592mm	17" 432mm	6-1/4" 160mm	59" 1501mm	12" 304mm
AV-WM183DIA	72" 1830mm	17-7/8" 454mm	6-5/8" 168mm	69-3/4" 1772mm	17" 432mm	6-1/4" 160mm	66" 1680mm	12" 304mm

Instalação e Montagem

O seu aparelho é um aparelho embutido na parede. Selecione um local adequado que não seja suscetível à umidade e fica longe de cortinas, móveis e áreas de tráfego intenso.

NOTA: Siga todos os códigos elétricos nacionais e locais. A lareira elétrica vem com o plugue de alimentação fornecido, para mudar para fiação, consulte a seção de instalação de fiação.

DISTÂNCIA MÍNIMA A MATERIAIS COMBUSTÍVEIS


As medidas são tomadas a partir da frente de vidro.

Fundo	0"	Topo	11.8" (300mm) à cornija
Laterais	0"	Topo	11.8" (300mm) ao teto
Costas	0"		

DISTÂNCIAS MÍNIMAS À CORNIJA

AVISO

AO USAR TINTA OU VERNIZ PARA ACABAR A CORNIJA, ESTES DEVEM SER RESISTENTES AO CALOR PARA EVITAR A DESCOLORAÇÃO.



Ligação elétrica montagem embutida

AVISO

DESLIGUE O APARELHO COMPLETAMENTE E DEIXE ESFRIAR ANTES DA MANUTENÇÃO. SOMENTE UMA PESSOA DE SERVIÇO QUALIFICADA DEVE CONSERTAR E REPARAR ESTE APARELHO ELÉTRICO.

Ligação ao circuito elétrico


Se for necessário fazer ligação deste aparelho ao circuito elétrico da habitação, um electricista qualificado deve remover a conexão do cabo e conectar o aparelho diretamente ao circuito doméstico. **NOTA: É necessário um disjuntor dedicado de 15 A (ou superior).**

Este aparelho deve ser conectado eletricamente e ao circuito elétrico com terra, de acordo com a legislação. Na ausência de códigos locais, use o CÓDIGO ELÉTRICO NACIONAL atual na Europa.

Fig.A



Fig.B




PRIMEIRO DESLIGUE A ENERGIA DO DISJUNTOR

- Remova a placa de cobertura da parte inferior direita do aparelho removendo os três parafusos, como mostrado acima. (VER FIG.A)
- Remova os conectores de fios do cabo de alimentação. O cabo de alimentação pode ser descartado. (VER FIG.B)
- Pegue a nova tampa fornecida na bolsa de hardware e perfure o orifício de 7/8" (22,2 mm). E instale o conector da caixa através do orifício na placa da tampa. Passe os fios pelo conector da caixa.
- Usando os conectores de fio, conecte os fios terra verdes (G), os fios brancos neutro (N) juntos, então os fios pretos fase (L), (VER FIG.C)
- Reinstale a placa de cobertura usando os três parafusos, conforme mostrado na FIG.4-1.



Conector de caixa

Fig.C





7/8" (22.2mm)
Diameter



Placa de cobertura


Instalação/remoção do acabamento do vidro frontal

- Retire dois parafusos da lateral do acabamento do vidro.
- Incline o acabamento do vidro frontal para a frente e peça a duas pessoas para retirá-lo.
- Inverta essas etapas para reinstalar o acabamento do vidro frontal.




Instalação/remoção do vidro frontal

- Retire todos os parafusos da parte superior e das laterais ao redor do painel de vidro.
- Incline o vidro frontal para a frente e peça a duas pessoas para retirar o painel de vidro.
- Inverta essas etapas para reinstalar o vidro frontal.



Instalação / Estrutura aproximada



Modelo Número	A	C	B
AV-WM115DIA	43" 1092mm	7" 177mm	17-1/8" 435mm
AV-WM128DIA	48" 1220mm	7" 177mm	17-1/8" 435mm
AV-WM153DIA	58" 1474mm	7" 177mm	17-1/8" 435mm
AV-WM165DIA	63" 1600mm	7" 177mm	17-1/8" 435mm
AV-WM183DIA	70" 1778mm	7" 177mm	17-1/8" 435mm


Nota:

O aparelho NÃO suporta carga. Considere cuidadosamente o peso dos materiais de acabamento ao construir uma estrutura áspera.

Certifique-se de que a instalação esteja em conformidade com todos os códigos e requisitos de construção locais.

Nota:

Quando instalada totalmente embutida na parede, fixe a lareira com os parafusos para madeira (B) fornecidos em ambos os lados. veja a ilustração abaixo



Nota:



Após a instalação, reinstale o acabamento do vidro frontal, consulte a seção de instalação do acabamento do vidro frontal..

Instalação da placa de cobertura lateral

Nota:

Placas de cobertura laterais aplicadas apenas quando você instala a lareira sem usar o guarnição de vidro frontal.

- Instale o(s) suporte(s) (I) em cada lado da caixa da lareira, consulte a ilustração abaixo
- Fixação com parafusos metálicos (J) conforme ilustração abaixo



Instalação dos Troncos / Cristais

(NOTA: Por favor, faça a instalação de acordo com as brasas que você gosta.)

- A. A frente de vidro deve ser removida e o aparelho deve ser montado em sua localização final antes que o leito de brasas seja instalado.
- B. Posicione a tira do leito de brasas (E) com a superfície fosca voltada para cima. Coloque cuidadosamente as pequenas brasas de cristal (H) na base inferior na parte frontal do aparelho, conforme ilustrado. Aplique uma camada uniforme de um lado para o outro. Fig. 2-1, Fig. 2-2
- C. Coloque aleatoriamente as brasas de cristal grandes (G) em cima das brasas de cristais pequenos. Fig. 2-3.



Figura 2-1.



Figura 2-2.




Figura 2-3.

Instalação opcional do conjunto de troncos de uma peça

Coloque cuidadosamente o conjunto de toras de madeira (F) na ranhura de brasa projetada Fig.3



Troncos (Figura 3.)

FUNCIONAMENTO



Leia e entenda todo este manual do proprietário, incluindo todas as **informações de segurança**, antes de conectar ou usar este produto. Não fazer isso pode resultar em choque elétrico, incêndio, ferimentos graves ou morte.



ALIMENTAÇÃO

Conecte o cabo de alimentação a uma tomada CA de 220-240 Volts (consulte **INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA** nas páginas 2 e 3). Certifique-se de que a tomada esteja em boas condições e que o plugue não esteja solto. **NUNCA** exceda a amperagem máxima para o circuito. **NÃO** conecte outros aparelhos no mesmo circuito.

Instruções de Funcionamento



Esta lareira elétrica pode ser operada pelo **PAINEL DE CONTROLE POR TOQUE**, ou pelo **CONTROLE REMOTO** alimentado por bateria.





Antes de operar, revise as **INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA** nas páginas 2 e 3 e preste atenção a todos os avisos.



Painel de Controle por Toque


Funcionamento do painel de controle de toque







BOTÃO	FUNÇÃO	AÇÃO E INDICAÇÃO																																																				
 ENERGIA	<p>LIGA: Ativa as funções do painel de controle e controle remoto. Ativa o efeito de chama.</p> <p>DESLIGA: Desativa as funções do painel de controle e o controle remoto. Desliga o efeito de chama.</p>	<p>1. Prima uma vez. A luz indicadora acende. A energia é ligada. Todas as funções habilitadas.</p> <p>2. Pressione novamente. O efeito de chama desliga. A unidade vai para o modo de espera. Todas as funções são desligadas.</p>																																																				
 TEMPERATURA	<p>1. Prima uma vez: O indicador do painel de toque fica ativo.</p> <p>2. Prima novamente até que a configuração desejada seja alcançada. O visor digital mostra os círculos de configuração conforme abaixo:</p> <table border="1" data-bbox="267 1617 1469 1785"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>N</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>°C</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> <td>30</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>°F</td> <td>68</td> <td>70</td> <td>72</td> <td>74</td> <td>76</td> <td>78</td> <td>80</td> <td>82</td> <td>84</td> <td>86</td> <td>88</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td></td> <td>69</td> <td>71</td> <td>73</td> <td>75</td> <td>77</td> <td>79</td> <td>81</td> <td>83</td> <td>85</td> <td>87</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N	°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C	°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F		69	71	73	75	77	79	81	83	85	87			<p>NOTA: Prima o botão por 5 segundos para alternar entre °C e °F</p>
NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N																																										
°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C																																										
°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F																																										
	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87																																												



 TEMPORIZADOR	<p>Botão TIMER: Controla as configurações do timer para desligar a lareira no horário selecionado. As configurações variam de 0,5 horas a 8 horas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prima uma vez. A luz indicadora acende. O temporizador está definido para 0,5 horas. 2. Prima novamente até que a configuração desejada seja alcançada. As luzes indicadoras mostram a configuração.
 AQUECEDOR	<p>Botão AQUECEDOR: Liga e desliga o aquecedor. NOTA: Para evitar o sobreaquecimento, o ventilador do aquecedor soprará ar frio por 8 a 10 segundos antes que o aquecedor ligue e depois que o aquecedor for desligado.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prima uma vez. Indicador acende. Ventilador sopra ar frio por 10 segundos. Aquecedor de 750W liga e sopra ar quente. 2. Prima novamente. Indicador acende. Aquecedor de 1500W liga e sopra ar quente. 3. Prima novamente. O aquecedor desliga. O ventilador sopra ar frio por 10 segundos para permitir que o aquecedor esfrie e depois desliga.
 COR DA CHAMA	<p>Botão de cor da chama: Faz com que o efeito da chama da cor mude. NOTA: o efeito de cor permanece ligado até que o botão liga/desliga seja desligado. O efeito de chama colorida deve estar ativado para que o aquecedor ligue. NOTA: esta lareira tem função de memória para chama.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prima uma vez. O efeito da cor da chama muda. 2. Prima novamente até que a configuração desejada seja alcançada. No total 3 cores para chama.
 CHAMA BRILHO	<p>Botão CHAMA: Faz o efeito da chama mais escuro ou mais brilhante. NOTA: O efeito de chama permanece ligado até que o botão liga/desliga seja desligado. O efeito de chama deve estar ligado para que o aquecedor ligue.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prima uma vez. Indicator light turns on. Flame brightness effect gets changing. 2. Prima novamente. Até que a configuração desejada seja alcançada.



Funcionamento do controle remoto

BOTÃO	FUNÇÃO	AÇÃO E INDICAÇÃO
 ENERGIA	<p>LIGA: Ativa as funções do painel de controle e controle remoto. Ativa o efeito de chama. DESLIGA: Desativa as funções do painel de controle e o controle remoto. Desliga o efeito de chama.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prima uma vez. A luz indicadora acende. A energia é ligada. Todas as funções habilitadas. 2. Prima novamente. O efeito de chama desliga. A unidade vai para o modo de espera. Todas as funções são desligadas.

 TEMPERATURA	<p>1. Pressione uma vez: O indicador do painel de toque fica ativo.</p> <p>2. Pressione novamente até atingir a configuração desejada. O display digital mostra círculos de configuração conforme abaixo.</p> <table border="1" data-bbox="277 302 1511 470"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>N</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>°C</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> <td>30</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>68</td> <td>70</td> <td>72</td> <td>74</td> <td>76</td> <td>78</td> <td>80</td> <td>82</td> <td>84</td> <td>86</td> <td>88</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td></td> <td>69</td> <td>71</td> <td>73</td> <td>75</td> <td>77</td> <td>79</td> <td>81</td> <td>83</td> <td>85</td> <td>87</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>NOTA: Pressione o botão por 5 segundos para alternar entre °C e °F</p>	NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N	°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C	F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F		69	71	73	75	77	79	81	83	85	87		
NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N																																									
°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	C																																									
F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	F																																									
	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87																																											
 TEMPORIZADOR	<p>Botão Temporizador: Controla as configurações do temporizador para desligar a lareira no horário selecionado.</p> <p>As configurações variam de 0,5 horas a 8 horas.</p>	<p>1. Pressione uma vez. A luz indicadora acende. O temporizador está definido para 0,5 horas.</p> <p>2. Pressione novamente até atingir a configuração desejada. Luzes indicadoras mostram configuração</p>																																																			
 AQUECEDOR	<p>Botão Aquecedor: Liga e desliga o aquecedor.</p> <p>NOTA: Para evitar o superaquecimento, a ventoinha do aquecedor soprará ar frio por 8 a 10 segundos antes de ligar o aquecedor e depois de desligar.</p>	<p>1. Pressione uma vez. O indicador acende. O ventilador sopra ar frio por 10 segundos. O aquecedor de 750 W liga e sopra ar quente.</p> <p>2. Pressione novamente. O indicador acende. O aquecedor de 1500 W liga e sopra ar quente.</p>																																																			
 VELOCIDADE	<p>Botão de velocidade da chama: Controla a velocidade da chama. Existem 3 configurações de velocidade da chama: 01 (mais lenta), 02 (Média), 03 (mais rápida).</p>	<p>1. Pressione uma vez. A velocidade da chama muda.</p> <p>2. Pressione novamente até atingir a configuração desejada. O display mostra a configuração.</p> <p>A configuração padrão é 03 (velocidade mais rápida)</p>																																																			
 CHAMA COR	<p>Botão Cor da chama: Faz com que o efeito da chama colorida mude.</p> <p>NOTA: o efeito de cor permanece ativado até que o botão liga/desliga seja desligado. O efeito de chama colorida deve estar ativado para que o aquecedor ligue.</p> <p>NOTA: esta lareira possui função de memória de chama.</p>	<p>3. Pressione uma vez. O efeito da cor da chama muda.</p> <p>4. Pressione novamente até atingir a configuração desejada. No total 3 cores para chama.</p>																																																			
 CHAMA BRILHO	<p>Botão Chama Brilho: Faz a chama ficar mais escura e mais brilhante.</p> <p>NOTA: O efeito da chama permanece ativo até que o botão liga/desliga seja desligado. O efeito da chama deve estar ativado para que o aquecedor ligue.</p>	<p>3. Pressione uma vez. A luz indicadora acende. O efeito de brilho da chama fica mudando.</p> <p>4. Pressione novamente. até que a configuração desejada seja alcançada.</p>																																																			

 <p>BRASAS LUZ</p>	<p>Botão de luz LED Brasa: Faz com que a cor do efeito inferior mude.</p> <p>NOTA: O efeito de cor Brasa permanece ativado até que o botão liga /desliga seja desligado.</p> <p>NOTA: esta lareira possui função de memória para luzes LED brasas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pressione uma vez. O efeito de cor da luz LED brasa muda. 2. Pressione novamente até atingir a configuração desejada. No total 10 cores para a Brasa. 3. Função de ciclo automático: Ao pressionar com o tempo 11, a luz LED fará o ciclo automático (NOTA: levará 15 segundos para alternar entre as cores).
 <p>BRASAS BRILHO</p>	<p>Botão de brilho da luz LED: Faz com que as luzes LED Brasas no efeito inferior mudem.</p> <p>NOTA: O efeito de brilho da luz LED Brasas permanece ligado até que o botão liga / desliga seja desligado.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pressione uma vez. O efeito de cor da luz LED brasa muda. 2. Pressione novamente até atingir a configuração desejada. No total 5 níveis. <p>De L1 - L2 - L3 - L4 - L5-L0 (DESLIGADO)</p>

NOTA Quando o aquecedor é ligado pela primeira vez, um leve odor pode estar presente. Isso é normal e não deve ocorrer novamente, a menos que o aquecedor não seja usado por um longo período de tempo.

NOTA Para melhorar o funcionamento, **aponte o controle remoto** para a frente da lareira. **NÃO** pressione os botões muito rapidamente. **Dê tempo** à unidade para responder a cada comando.


Controle de Limitação de Temperatura

Este aquecedor está equipado com um controle de limitação de temperatura. Se o aquecedor atingir uma temperatura insegura, o aquecedor desligará automaticamente. Reiniciar:

1. Desligue o cabo de alimentação da tomada.
2. Desligue o interruptor ON/OFF do PAINEL DE CONTROLE. Espere 5 minutos.
3. Inspeção a lareira para certificar-se de que nenhuma ventilação esteja bloqueada ou entupida com poeira ou fiapos. Se estiverem, use um aspirador para limpar as áreas de ventilação.
4. Com o interruptor POWER na posição OFF, ligue o cabo de alimentação novamente na tomada.
5. Se o problema persistir, o aparelho terá que ser inspecionado por um profissional.

Informações da bateria do controle remoto

- O controle remoto usa uma bateria **CR2025 (incluída)**

 **NUNCA** descarte as baterias no fogo. A não observância desta precaução pode resultar em **explosão**. Descarte as baterias em seu centro local de **processamento de materiais perigosos**.

Cuidados e manutenção

Limpeza



SEMPRE DESLIGUE o aquecedor e desconecte o cabo de alimentação da tomada **antes de limpar, realizar manutenção ou mover esta lareira**. Não fazer isso pode resultar em choque elétrico, incêndio ou ferimentos pessoais.



NUNCA mergulhe em água ou pulverize com água. Isso pode resultar em choque elétrico, incêndio ou ferimentos pessoais.

Metal:

- Limpe com um pano macio levemente umedecido com um produto à base de óleo cítrico.
- **NÃO** use polidor de latão ou produtos de limpeza domésticos, pois esses produtos danificarão o acabamento de metal.

Vidro:

- Use um limpador de vidro de boa qualidade pulverizado no pano ou toalha. Seque bem com papel toalha ou pano sem fiapos.
- **NUNCA** use produtos de limpeza abrasivos, sprays líquidos ou qualquer produto de limpeza que possa arranhar a superfície.

Ventilação:

- Use um aspirador ou espanador para remover poeira e sujeira do aquecedor e das áreas de ventilação.

Plástico:

- Limpe suavemente com um pano levemente úmido e uma solução suave de detergente e água morna.
- **NUNCA** use produtos de limpeza abrasivos, sprays líquidos ou qualquer produto de limpeza que possa arranhar a superfície.

Manutenção



Risco de choque elétrico! NÃO ABRA nenhum painel! Nenhuma parte interna reparável pelo usuário!



DESLIGUE SEMPRE o aquecedor e desconecte o cabo de alimentação da tomada **antes de limpar, realizar manutenção ou mover esta lareira**. Não fazer isso pode resultar em choque elétrico, incêndio ou ferimentos pessoais.

Componentes elétricos e partes móveis:

- Os motores dos ventiladores são lubrificados na fábrica e não necessitam de lubrificação.
- Os componentes elétricos estão integrados na lareira e não podem ser reparados pelo consumidor.

Armazenamento:

- Armazene o aquecedor em local limpo e seco quando não estiver em uso.



AVISO! NENHUMA MANUTENÇÃO das partes internas ou elétricas deve ser realizada pelo consumidor. Não faça manutenção na unidade por conta própria.



WEEE:

Significado de lata de lixo com rodas riscada:

Não descarte aparelhos elétricos como lixo municipal indiferenciado, use instalações de coleta seletiva. Contate o governo local para obter informações sobre os sistemas de coleta disponíveis. Se os aparelhos elétricos forem eliminados em aterros ou lixeiras, substâncias perigosas podem vazar para as águas subterrâneas e entrar na cadeia alimentar, prejudicando a sua saúde e bem-estar. Ao substituir aparelhos antigos por novos, o revendedor é legalmente obrigado a devolver o seu aparelho antigo para eliminação, pelo menos gratuitamente.